

DM800

2*400N双链式开窗机



产品参数


型号	DM800
额定电压	24Vdc +25%/-15%
额定电流	2.4A
关机电流	0.4A
额定功率	56W
运行间隔	30%
防护等级	IP32
环境温度	-25°C ~ 75°C
拉力 (max)	2*500
推力 (max)	2*400
锁紧力	2*3000
链条材质	碳钢/高防腐锈工艺
连接电缆	阻燃线2M
速度 (max)	 10mm/s  11.5mm/S
行程	100mm-1000mm
表面处理	氧化/喷塑

产品特性

- 分智能型 (E版) /网络型 (G版)
- 应用: 自然通风、排烟排热;
- 链条与减速机防脱落结构设计;
- E版/G版 内置过热保护模块 (可选);
- E版/G版 内置智能模块, 参数可按窗型设置;
- E版/G版 内置消防模式/通风模式;
- E版/G版内置同步模块, 最多12个一组进行控制;
- G版内置A/B Modbus通讯端口, 适配于网络型控制系统;
- 窗控特性: 带柔性关闭到位 / 柔性开启到位 / 关窗反弹释放 / 遇阻反弹。

产品尺寸

见右图



命名方式

D08	E	D	XXX	A
D08=双链条800N	E=智能型 G=网络型	D=24V直流	行程 300mm=300 400mm=400	A=氧化

订货编号

产品ID	描述
D08.E.D.300.A	2*400N双链式开窗机, 行程300mm,24Vdc,内置智能同步板 (不含安装码)
D08.E.D.400.A	2*400N双链式开窗机, 行程400mm,24Vdc,内置智能同步板 (不含安装码)
D08.E.D.500.A	2*400N双链式开窗机, 行程500mm,24Vdc,内置智能同步板 (不含安装码)
D08.E.D.***.A	2*400N双链式开窗机, 行程***mm,24Vdc,内置智能同步板 (不含安装码)
D08.E.D.1K0.A	2*400N双链式开窗机, 行程1000mm,24Vdc,内置智能同步板 (不含安装码)
D08.G.D.300.A	2*400N双链式开窗机, 行程300mm,24Vdc,内置智能同步板+地址模块 (不含安装码)
D08.G.D.400.A	2*400N双链式开窗机, 行程400mm,24Vdc,内置智能同步板+地址模块 (不含安装码)
D08.G.D.500.A	2*400N双链式开窗机, 行程500mm,24Vdc,内置智能同步板+地址模块 (不含安装码)
D08.G.D.***.A	2*400N双链式开窗机, 行程***mm,24Vdc,内置智能同步板+地址模块 (不含安装码)
D08.G.D.1K0.A	2*400N双链式开窗机, 行程1000mm,24Vdc,内置智能同步板+地址模块 (不含安装码)